



Finestra con profilo ridotto Garantisce una vetrata più grande che permette alla luce di entrare nella stanza dall'esterno e di avere una prospettiva più ampia e attraente.

Soluzione con triplo vetro
Fornisce parametri più elevati della finestra in termini di isolamento termico, sicurezza, isolamento acustico e facilita la penetrazione della luce nella stanza.

Tecnologia Nano Glue
Nano Glue aumenta la stabilità e la rigidità della struttura e rende le finestre più resistenti alla rottura del vetro durante il trasporto, l'installazione e il successivo utilizzo.

Design minimalista
È adatto sia agli interni moderni che a quelli classici.

Sistema di rinforzo originale
Garantisce la rigidità e la durata dei serramenti e un'elevata resistenza al sovraccarico.

Cerniere a scomparsa
Tutte le cerniere sono invisibili all'occhio e non deformano le guarnizioni, mantenendo così un'elevata tenuta della finestra.

Giunzioni degli angoli della finestra sottili ed esteticamente gradevoli
La Tecnologia di saldatura V-Perfect garantisce un'elevata estetica dell'anta.

LUM'UP può ottenere fino al 27% di luce in più rispetto ad una finestra standard.

Efficienza energetica

› Uw = 0,8 W/(m²·K)

Luce

- › Nodo telaio-battente di 106 mm
- › Larghezza del montante mobile di 108 mm
- › Lt = 82% o 74-75% per la soluzione a 2 camere

Resistenza

- › Tecnologia Nano Glue
- › Sistema di rinforzo originale fino a 3 mm di spessore

LUM'UP è una combinazione di funzionalità e design moderno.

In aggiunta estetico

La linea semplice dell'anta e la possibilità di personalizzare molti elementi della finestra permettono di dare all'interno un carattere individuale.

LUM'UP



Toulon Secustic



Gruppo Standard



Gruppo Spectral



L'intera gamma di oltre 60 tonalità è disponibile sul sito www.vetrex.it

Garantiamo che le nostre finestre dureranno per molti anni, rispettando le quattro regole complementari che si applicano nella creazione di infissi professionali.

Perchè noi?



casa inondata di luce

Finestra **LUM'UP**

illumina l'interno

- › Innovativo e originale sistema di finestre disponibile esclusivamente in Vetrex
- › Soluzioni moderne e tecnologia unica
- › Design minimalista con linee sottili del profilo dell'anta
- › Vetri più grandi (fino al 27% in più di luce)
- › Durata e affidabilità di piccole e grandi strutture con tecnologia NANO-GLUE
- › Mantenimento di elevate prestazioni termiche e acustiche

Le finestre LUM'UP possono essere parte di una casa intelligente. Grazie alla soluzione SAFE+, alla possibilità di segnalare sia la posizione di apertura che quella di ribalta della finestra, può essere collegata a sistemi di allarme.



Per un maggior comfort con più luce naturale



MANIGLIA CENTRALE

Grazie a questa soluzione, la larghezza dei profili sul montante mobile è ridotta al minimo. Una maniglia non permetterà di sbagliare su quale anta si aprirà per prima.

VETRO ANCORA PIÙ LUMINOSO - ECLAZ

Grazie a speciali rivestimenti, questi pacchetti mantengono gli stessi parametri di isolamento termico di quelli standard, pur lasciando entrare più luce naturale nella stanza, grazie ad un coefficiente Lt più elevato.

COMFORTEVOLI E PRATICI ACCESSORI

Oltre alle soluzioni standard che garantiscono un elevato grado di comfort e sicurezza, il sistema LUM'UP può essere dotato di accessori come ad esempio maniglia con serratura di sicurezza, nottolino magnetico, ecc.

Varianti di equipaggiamento

- Sicurezza**
- 3 scontri antieffrazione
 - ⊕ 4 scontri antieffrazione
 - ⊕ Tutti gli scontri di sicurezza antieffrazione
 - ⊕ Dispositivi Safe+
 - ⊕ Placca anti-trapano sotto la maniglia
 - ⊕ Ferramenta di sicurezza per bambini Tilt-First
 - Cerniere con portata fino a 130 kg
 - ⊕ Cerniere con portata maggiorata fino a 150 kg
 - ⊕ Pacchetto di vetri incollati
 - ⊕ Pacchetti di vetri di sicurezza (laminati, temprati)
 - ⊕ Maniglie con chiave o pulsante

- Isolamento termico**
- Pacchetti di doppio vetro con $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 - ⊕ Pacchetti di triplo vetro con $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 - ⊕ Pacchetti di triplo vetro con $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 - Canalina in acciaio per vetrocamera
 - ⊕ Canalina termica per vetrocamera Master Therm
 - 3 guarnizioni
 - Listello sottodavanzale con guarnizione

- Comfort**
- Micro-ventilazione nei telai ad anta ribalta
 - Apertura graduata
 - Dispositivo contro falsamanovra della maniglia
 - ⊕ Cerniere a scomparsa
 - ⊕ Maniglia con serratura di sicurezza
 - ⊕ Nottolino a funghetto
 - ⊕ Maniglia bifacciale e inserto per portefinestre
 - ⊕ Soglia ribassata
 - ⊕ Finestre ad anta ribalta scorrevoli
 - Guarnizione parapolvere montata sul telaio inferiore
 - ⊕ Colori della gamma di pellicola Spectral
 - Saldatura V-Perfect
 - ⊕ Rivestimento in alluminio
 - ⊕ Aeratori termici
 - ⊕ Finestre ad anta ribalta scorrevoli e finestre scorrevoli parallele
 - ⊕ Pacchetti di vetri ornamentali
 - ⊕ Pacchetti di vetri antisolari
 - Stabilizzatore per aperture tipo wasistas / nottolino di chiusura

● equipaggiamento standard ⊕ equipaggiamento opzionale