

V82
può raggiungere U_w di $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Risparmio energetico

- $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Possibilità di utilizzare un pacchetto di vetri $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Canalina termica Master Therm

Tenuta

- Sistema di tripla tenuta
- Listello sottodavanzale con guarnizione
- Massima classe di tenuta

V82 è una proposta per chi cerca soluzioni collaudate con elevati parametri di isolamento.

In aggiunta estetico

Ottimali requisiti di tenuta e resistenza soddisfatti.


Maniglie Toulon




Maniglie Swing



Gruppo colori standard



Grigio scuro seta



Una gamma completa di oltre 60 colori disponibili al www.vetrex.eu

Garantiamo che le nostre finestre dureranno per molti anni, rispettando le quattro regole complementari che si applicano nella creazione di infissi professionali.

Perché noi?

nota i vantaggi

Finestra **V82**

vetrex

finestre e porte premium



Nota i vantaggi

- Il sistema di finestre più popolare scelto dagli investitori.
- La più ampia gamma di accessori.
- La più ricca tavolozza di colori, compresi i rivestimenti speciali Spectral. Si può scegliere tra diversi colori, si può avere un colore all'interno e un altro colore all'esterno.
- Elevati parametri di assorbimento acustico come standard.
- Il sistema di finestre più affidabile.
- Il sistema adattato alle giunzioni angolari vetro-vetro tipo Glass Corner.

La dichiarazione di alta efficienza energetica è il coefficiente U_w di $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ e la possibilità di utilizzare un pacchetto da $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ con canalina Master Therm. Completo di un sistema a tripla guarnizione, il sistema V82 soddisfa i requisiti di massima permeabilità all'aria di 4a classe.



Il sistema ideale per
Glass Corner

CERNIERE A SCOMPARSA

In questo esclusivo infisso le cerniere sono invisibili all'occhio e non deformano le guarnizioni, mantenendo così un'elevata tenuta della finestra e migliorando il valore estetico della soluzione.

PASSAGGIO SENZA OSTACOLI

La soglia bassa delle finestre della terrazza elimina il pericolo di inciampare e permette alla superficie della terrazza di allinearsi visivamente con l'interno della casa.

UN ELEMENTO DUE VANTAGGI

La canalina termica Master Therm riduce il rischio di condensa sul vetro all'interno della camera e aumenta l'efficienza energetica dell'intera finestra.

Varianti di equipaggiamento

- Sicurezza**
- 3 scontri antieffrazione
 - ⊕ 4 scontri antieffrazione
 - ⊕ Tutti gli scontri di sicurezza antieffrazione
 - ⊕ Dispositivi Safe+
 - ⊕ Placca anti-trapano sotto la maniglia
 - ⊕ Ferramenta di sicurezza per bambini Tilt-First
 - Cerniere con portata fino a 130 kg
 - ⊕ Cerniere con portata maggiorata fino a 150 kg
 - ⊕ Pacchetto di vetri incollati
 - ⊕ Pacchetti di vetri di sicurezza (laminati, temprati)
 - ⊕ Maniglie con chiave o pulsante

- Termoisolazione**
- Pacchetti di doppio vetro con $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
 - ⊕ Pacchetti di triplo vetro con $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
 - ⊕ Pacchetti di triplo vetro con $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
 - Canalina in acciaio per vetrocamera
 - ⊕ Canalina termica per vetrocamera Master Therm
 - 3 guarnizioni

- Isolamento termico**
- Micro-ventilazione nei telai ad anta ribalta
 - Apertura graduata
 - Dispositivo contro falsamanovra della maniglia
 - ⊕ Cerniere a scomparsa
 - ⊕ Maniglia con serratura di sicurezza
 - ⊕ Nottolino a funghetto
 - ⊕ Maniglia bifacciale e inserto per portefinestre
 - ⊕ Soglia ribassata
 - ⊕ Finestre ad anta ribalta scorrevoli
 - Guarnizione parapolvere montata sul telaio inferiore
 - ⊕ Colori della gamma di pellicola Spectral
 - ⊕ Saldatura V-Perfect
 - ⊕ Rivestimento in alluminio
 - ⊕ Aeratori termici
 - ⊕ Finestre ad anta ribalta scorrevoli e finestre scorrevoli parallele
 - ⊕ Pacchetti di vetri ornamentali
 - ⊕ Pacchetti di vetri antisolari
 - Stabilizzatore per aperture tipo wasistas / nottolino di chiusura

● equipaggiamento standard ⊕ equipaggiamento opzionale